

## DATENBLATT

<b>CMC TYP</b>	<b>91105</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	Kupferklebeband beschichtet mit sehr temperaturbeständigem Acrylatkleber (ausgewogen in Adhäsion und Kohäsion), für alle Arten von Abschirmung verwendbar.
<b>Trägermaterial</b>	Weich-Kupfer
Farbe	kupferfarben
Folienstärke in mm	0,050 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,085 ± 10%
<b>Klebereigenschaften</b>	
Kleberart	Acrylat
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 3
<b>Thermische Eigenschaften</b>	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	180
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	220
Flammprüfung nach DIN EN 60454-2	schwer entflammbar
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
Reißkraft in N/cm	≥ 90
Reißdehnung in %	10 - 20
<b>Sonstige Merkmale</b>	
Abdeckung	Silikonpapier, weiß
Dieses Klebeband entspricht in seiner Zusammensetzung den Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS).	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

02/16

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.