



Datenblatt

CMC TYP (Bestell-Nr.)	10106
Produktbeschreibung	
farbloses, sehr stabiles Polyesterklebeband ausgerüstet mit einem gut haftenden, temperatur- und witterungsstabilen Acrylatkleber	
Trägermaterial	Polyester
Farbe	farblos
Trägerstärke in mm	0,100 ± 10 %
Gesamtstärke in mm	0,130 ± 10 %
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat, wärmebeständig
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 3
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	130
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175
Isolierstoffklasse VDE 0530	B
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	> 10.000
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	160 - 180
Reißdehnung in %	80 - 120
Sonstige Merkmale	
 	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)
 Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
 Technische Änderungen vorbehalten.

09/17