

## DATENBLATT

<b>CMC TYP (Bestell-Nr.)</b>	<b>26785</b>
<b>Trägermaterial</b>	Polyethylen (LDPE)
Farbe	farblos
Trägerstärke in mm	0,100 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,140 ± 10%
<b>Klebereigenschaften</b>	
Kleberart	Acrylat
Klebvermögen in N/10 mm	≥ 3
<b>Thermische Eigenschaften</b>	
Grenztemperatur in °C	80
Flammprüfung nach IEC 60454-2	Schwer entflammbar
Isolierstoffklasse VDE 0530	Y
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	
Durchschlagsspannung VDE 0303 in V <sub>eff.</sub>	8.500
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
Reißkraft in N/10 mm	25 - 30
Reißdehnung in %	400 - 600
<b>Sonstige Merkmale</b>	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

03/08

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.