

## TECHNISCHES DATENBLATT

CMC TYP	CMC 35150
<b>Produktbeschreibung</b>	CMC 35150 ist ein Isolierband mit sehr anschiessamem Träger, geeignet zum Bündeln, als bedruckbare Abschlusswicklung und zum Kaschieren von wilden Wicklungen. Sehr gute Haftung auf der Bandrückseite.
<b>Trägermaterial</b>	Acetatseidengewebe
Farbe	schwarz
Gesamtstärke in mm in Anlehnung an DIN EN 60454-2	0,200 ± 15%
<b>Klebereigenschaften</b>	
Kleberart	Kautschukkleber
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 2,5
<b>Thermische Eigenschaften</b>	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	120
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60085	E
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	
Durchschlagspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in $V_{eff}$ .	≥ 1'700
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
Reißkraft in N/cm in Anlehnung an DIN EN 60454-2	≥ 40
Reißdehnung in % in Anlehnung an DIN EN 60454-2	≥ 10
<b>Sonstige Merkmale</b>	 

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.  
empfohlene Lagerung: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.