



## DATENBLATT

<b>CMC TYP</b>	<b>70968</b>
<b>Trägermaterial</b>	Kapton HN® (Polyimid)
Farbe	braun
Trägerstärke in mm	0,075 ± 12%
Gesamtstärke in mm	0,110 ± 10%
<b>Klebereigenschaften</b>	
Kleberart	Polysiloxan
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 2
<b>Thermische Eigenschaften</b>	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	180
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	350
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60085	H
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	
Durchschlagspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V <sub>eff.</sub>	≥ 10'000
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
Reißkraft in N/cm	≥ 120
Reißdehnung in %	≥ 60
<b>Sonstige Merkmale</b>	
Abdeckung	abweisende Polyesterfolie
 	
<p>Information zu Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 (REACH): Dieses Produkt enthält einen oder mehrere Stoffe der Kandidatenliste (substances of very high concern oder SVHCs) in einer Konzentration oberhalb von 0,1 Gew.-%. Eine ausführliche Stellungnahme finden Sie unter <a href="https://www.cmc.de/page/reach">https://www.cmc.de/page/reach</a></p> <p>Das Produkt ist weiterhin REACH-konform, d.h. die Inverkehrbringung ist nicht eingeschränkt.</p>	
<p>® Eingetragenes Warenzeichen DuPont de Nemours</p>	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.  
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)  
 Qualitätsgewährleistung: 12 Monate  
 Technische Änderungen vorbehalten.

03/18